

Ozn.	Nákres	Popis	1.N.P.	2.N.P.
0/21		<p>Plastové jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí, s mikroventilací. Vnitřní plastový parapet, vnější z poplast. plechu. Kliky křídel opatřeny uzamykacím zámkem.</p> <p>MATERIÁL : tvrzené šestikomorové PVC, U=1,2 W/m.K KOVÁNÍ : celoobvodové BARVA : bílá ZASKLENÍ : čiré izolační dvojsklo 4-16-4, UG=1,1 W/m.K</p>	-	1
0/22		<p>Plastové dvoukřídlové okno. Spodní část sklápěcí, horní otevíravá, s mikroventilací. Vnitřní plastový parapet, vnější z poplast. plechu. Kliky otevíravých křídel opatřeny uzamykacím zámkem.</p> <p>MATERIÁL : tvrzené šestikomorové PVC, U=1,2 W/m.K KOVÁNÍ : celoobvodové BARVA : bílá ZASKLENÍ : čiré izolační dvojsklo 4-16-4, UG=1,1 W/m.K</p>	-	1
0/23		<p>Plastové dvoukřídlové okno. Spodní část sklápěcí, horní otevíravá, s mikroventilací. Vnitřní plastový parapet, vnější z poplast. plechu. Kliky otevíravých křídel opatřeny uzamykacím zámkem.</p> <p>MATERIÁL : tvrzené šestikomorové PVC, U=1,2 W/m.K KOVÁNÍ : celoobvodové BARVA : bílá ZASKLENÍ : čiré izolační dvojsklo 4-16-4, UG=1,1 W/m.K</p>	-	1
0/24		<p>Plastové jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí, s mikroventilací. Vnitřní plastový parapet, vnější z poplast. plechu.</p> <p>MATERIÁL : tvrzené šestikomorové PVC, U=1,2 W/m.K KOVÁNÍ : celoobvodové BARVA : bílá ZASKLENÍ : čiré izolační dvojsklo 4-16-4, UG=1,1 W/m.K</p>	1.P.P.	8